

LAUTSPRECHERLEITUNGEN

VOLLKUPFER - Reinheitsgrad 99,9 % - DIN VDE 0295

(Andere Querschnitte auf Anfrage.)

Audio-Leitung (Boxenkabel) mit einem besonders gutem Preis-/ Leistungsverhältnis. Dabei qualitativ hochwertig, da aus reinem Elektrolyt-Kupfer „Grade A“ mit einem Reinheitsgrad von 99,9 % gefertigt. Irrtümer oder nachträgliche Veränderung der Bauart nicht ausgeschlossen.

STANDARD No. 1

<i>Aufbau:</i>	2 x 1,50 mm ²	2 x 2,50 mm ²	2 x 4,00 mm ²
Innenleiter Cu blank	30 x 0,24 mm	50 x 0,24 mm	52 x 0,30 mm
Isolation	PVC transparent	PVC transparent	PVC transparent
Adermarkierung	roter Kennstreifen	roter Kennstreifen	roter Kennstreifen
Abmessung (+/- 0,10)	2,60 mm x 5,0 mm	3,60 mm x 7.5 mm	4,0 mm x 8,9 mm
Wanddicke (+/- 0,22 mm)	0,60 mm	0,80 mm	0,60 mm
Gesamtgewicht (kg)	37	62	105
Kupferzahl	30	50	80
Max. Leiterwid. Ohm/km	13,3	7,98	4,95

STANDARD No. 2

<i>Aufbau:</i>	2 x 0,75 mm ²	2 x 1,50 mm ²	2 x 2,50 mm ²
Innenleiter Cu blank	24 x 0,20 mm	48 x 0,20 mm	78 x 0,20 mm
Isolation	PVC tr, ws, sw, br, gr	PVC tr, ws, sw	PVC tr, ws, sw
Adermarkierung	roter Kennstreifen	roter Kennstreifen	roter Kennstreifen
Abmessung (+/- 0,22mm)	2,20 mm x 4,00 mm	2,60 mm x 5,0 mm	3,60 mm x 7.5 mm
Wanddicke (+/- 0,22 mm)	0,40 mm	0,60 mm	0,80 mm
Gesamtgewicht (kg)	23,0	37	62
Kupferzahl	14,4	30	50
Max. Leiterwid. Ohm/km	26,0	13,3	7,98

HIGHFLEX

<i>Aufbau:</i>	2 x 1,50 mm ²	2 x 2,50 mm ²	2 x 4,00 mm ²
Innenleiter Cu blank	189 x 0,10 mm	322 x 0,10 mm	511 x 0,10 mm
Isolation	PVC transparent	PVC transparent	PVC transparent
Adermarkierung	roter Kennstreifen	roter Kennstreifen	roter Kennstreifen
Abmessung (+/- 0,20)	2,8 mm x 6,0 mm	3,60 mm x 7.5 mm	4,4 mm x 9,5 mm
Wanddicke (+/- 0,20 mm)	0,70 mm	0,80 mm	0,90 mm
Gesamtgewicht (kg)	37	62	105
Kupferzahl	30	50	80
Max. Leiterwid. (Ohm/km)	13,3	7,98	4,95
Isol.-Widerst. (min)	0,010	0,0095	0,0078
Betriebstemperatur	-30+70 C°	-30+70 C°	-30+70 C°

